



## Quadro AC Precablato SFP QAC 0-21-B Full

### Descrizione

Il quadro AC precablato della serie SFP QAC 021-B Full offre una soluzione completa per tutto quello che concerne la normativa CEI 0-21, integrando in un unico sistema il Dispositivo di Interfaccia (DDI), il Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI) e il Sistema di Backup (UPS)

**Il quadro è verificato con cassetta prova relè secondo la normativa CEI 0-21.**

Il quadro è utilizzabile da 6 a 15 kWp (2 modelli disponibili) ed è assemblato utilizzando materiali di alta qualità e di primarie ditte a garanzia di una elevata affidabilità ed una lunga durata nel tempo.



### Caratteristiche Generali

I quadri della serie SFP QAC 0-21B modello "Full" sono formati da:

- Dispositivo di Interfaccia: Contattore 4P in AC3 da 11 kW a 15 kW a 400 VAC come indicato dalla CEI 0-21;
- Protezione di Interfaccia: BDI modello SFP 021/TF;
- Protezione della SPI a fusibili rapidi sia sul circuito di alimentazione che di misura;
- Dispositivo di Backup: Tramite buffer di ricarica con autonomia 5 s.
- Possibilità di personalizzazione del certificato di test previa fornitura dei dati del soggetto responsabile, indirizzo e POD di destinazione;
- Contenitore: Centralino da parete in resina IP65 a 36 moduli

### Caratteristiche Tecniche

MODELLO FULL	/20	/32
<b>BASE</b>		
Range di Potenza Impianto Fotovoltaico	6-12 kWp	12-15 kWp
Corrente Nominale	20A	32A
Contattore 230V/400V	40A	63A
Protezione Interfaccia	SFP 021 TF	
Fusibili di Protezione SPI	5 da 1A	
Interruttore "Contatto Locale" SPI	Incluso	
Morse e ra Ingresso e Uscita	Inclusa	
Dispositivo di Backup	UPS 021	

