# Campana LED 150W, 140lm/w, IP65, IK08 - OSRAM LED



OSRAM LEDs Included

140 lm/W

IK08



## Scheda Tecnica

| | |
|---|---|
| Potenza | 150 W |
| Dimensioni | Ø293 x 72 mm |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 21000 lm |
| Angolo di Illuminazione | 120° |
| Tensione di Alimentazione | 220-240 V |
| Materiale | Alluminio |
| Indice di Resa Cromatica | 80 |
| Grado di Protezione | IP65 |
| Tipo di LED | SMD 2835 Osram |
| Vita Media | 50.000 h |
| Certificati | CE & RoHS |
| Grado di protezione da impatti | IK08 |
| Efficienza del chip led | 160 lm/W |
| Efficienza luminosa | 140 lm/W |

# Dettagli prodotto

Campana LED UFO da 150W dotata di OSRAM chip ad elevata qualità ed efficienza.  L'efficienza luminosa è di 140lm/W, con un flusso luminoso totale di 21.000 lumen. Il corpo è testato per resistere fino ad impatti elevati (grado IK08). Inoltre è completamente protetta da acqua e polvere (grado IP65). Il corpo interamente in alluminio per la migliore dispersione del calore, permettono una lunga durata nel tempo del prodotto. Per le installazioni a sospensione al seguente link è possibile acquistare una catena da 2 metri già provvista di gancio di fissaggio: CATENA DA 2M + GANCIO

# Disponibile nella versione:

| | |
|---|---|
| UNL01724P | Bianco Naturale 4.000K |
| UNL01725P | Bianco Freddo 6.000K |