Illuminazione Industriale SABA 200W

Scheda prodotto



Cod. SA102004

SABA Led

APPLICAZIONI

- Opifici industriali
- Centri commerciali
- Centri per la gestione logistica delle merci
- Palazzetto dello sport

DESCRIZIONE

I proiettori industriali serie SABA Led sono dotati di una struttura estremamente robusta e compatta realizzata per illuminare grandi aree industriali, centri commerciali e sportivi.

L' attenta progettazione e l 'utilizzo di componenti di altissimo pregio determinano elevata efficienza luminosa delle nostre lampade ottimizzando costi di gestione degli impianti e notevole durata degli stessi proiettori SABA Led.

Il guscio in alluminio pressofuso dei proiettori serie SABA Led garantisce una dissipazione termica ottimale riducendo al minimo lo stress termico dei Led.

Il gruppo ottico del tipo diffondente è dotato di LED Philips e garantisce ottime prestazioni illuminotecniche producendo un flusso luminoso uniforme e costante.

CORPO

Il corpo dei proiettori serie SABA Led è realizzato in alluminio pressofuso e verniciato con polveri di poliestere particolarmente resistenti a vapori salini ed ossidazione.

E' dotato di un vano separato destinato al fissaggio dell 'alimentatore e collegamento elettrico con il gruppo ottico.

Il fissaggio a sospensione avviene mediante gancio ad anello.

APPLICATIONS

- *Industrial factories*
- *Shopping centers*
- *Centers for the logistic management of goods*
- *Sports Hall*

DESCRIPTION

The SABA Led series industrial floodlights are equipped with an extremely robust structure and compact designed to illuminate large industrial areas, shopping and sports centers.

The careful design and use of components of the highest quality determine the high luminous efficiency of our lamps, optimizing the operating costs of the systems and the long life of the SABA Led projectors themselves.

The die-cast aluminum shell of the SABA Led series projectors guarantees optimal heat dissipation, minimizing the thermal stress of the LEDs.

The diffuser type optical unit is equipped with Philips LEDs and guarantees excellent lighting performance by producing a uniform and constant luminous flux.

ALUMINIUM BODY


The body of the SABA Led series floodlights is made of die-cast aluminum and painted with polyester powders particularly resistant to saline vapors and oxidation.

It is equipped with a separate compartment for fixing the power supply and electrical connection with the optical unit.

The suspension is fixed by means of a ring hook.

Illuminazione Industriale SABA 200W

DISEGNO TECNICO



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Electrical Characteristics

POTENZE / *Powers*	200W
EFFICIENZA ELETTRICA / *Electrical efficiency*	92%
TENSIONE / *Voltage*	230Vac
CLASSE DI ISOLAMENTO *Insulating class*	I
FATTORE DI POTENZA *Power factor*	≥ 0.98
FREQUENZA / *Frequency*	50/60Hz
TEMPERATURA DI ESRCIZIO *Operating temperature*	-40°C + 50°C
STIMA DI DURATA (Ta 25°C) *Lifespan* (Ta 25°C)	≥60.000h ≥60.000h

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Mechanical Characteristics

GUSCIO *Body*	ALLUMINIO *Aluminum*
OTTICA *Optics*	POLICARBONATO *Policarbonate*
COLORE *Color*	RAL 7016 *Altri - optional*
GANCIO ACCIAIO *Steel hook*	Sospensione *Suspetion*
GRADO DI PROTEZIONE *Insulating Protection Grade*	IP65
GRADO DI PROTEZIONE URTI *Impact Protection Grade*	IK09
IMBALLO *Packing*	39x39x18cm
PESO *Weight*	4,8Kg

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- DIFFUSIONE DELLA LUCE con sistema Multilayer
- GRUPPO OTTICO modulare facilmente sostituibile.
- GRUPPO ALIMENTAZIONE facilmente sostituibile.

STANDARD EQUIPMENT

- *DIFFUSION OF LIGHT with Multilayer system*
- *Easily replaceable modular OPTICAL GROUP.*
- *POWER UNIT easily replaceable.*

GESTIONE DELLA LUCE

Dimmerazioni possibili con dotazione Opzionale:

D2: Regolazione del flusso mediante segnale pilota 1-10V da controller remoto.

D3: Dimmerazione DALI (Digital Addressable Lighting Interface) mediante segnale gestito da centrale remota.

E: Funzionamento in emergenza SE fino a 120min, mediante il cablaggio con Kit di emergenza WBS.

LIGHT MANAGEMENT

Possible dimming with optional equipment:

D2: Flow regulation through 1-10V pilot signal from remote controller.

D3: DALI (Digital Addressable Lighting Interface) dimming by signal managed from remote control unit.

E: SE emergency operation up to 120min, by wiring with WBS emergency Kit.

Proiettore Industriale SABA 200W


OTTICHE / *Optics:*

CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE


Photometric Characteristics

LED CHIP	Philips Lumileds
EFFICIENZA SORGENTE Led *Luminous efficiency*	172Lm/W
FLUSSO LUMINOSO SORGENTE *Luminous Flux Led souce*	31650Lm
EFFICIENZA LUMINOSA LAMPADA *Lamp Luminous efficiency*	150Lm/W
FLUSSO LUMINOSO LAMPADA *Luminous efficiency*	30000Lm
INDICE DI RESA CROMATICA *Color Rendering Index*	≥80
TEMPERATURA COLORE *Color temperature*	4000K
CLASSE FOTOBIOLOGICA *Photobiological Class*	GRUPPO ESENTE *Empty Group*
CLASSE FOTOMETRICA *Photometric Class*	full CUT-OFF
DURATA GRUPPO OTTICO *Optic life-time*	>100.000h-L90B10

OTP-A1



OTP-B1



OTP-C1

