

Pannello LED 60x60 28W, 36W, 42W, CCT, CRI92 UGR13, PHILIPS CertaDrive



140
lm/W

>92
CRI

<13
UGR



Scheda Tecnica

Potenza	28W, 32W o 42W
Dimensioni	595x595x18 mm
Flusso Luminoso (Lumen)	3920lm 28W, 5040lm a 36W, 5880lm a 42W
Angolo di Illuminazione	80°
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Acciaio
Indice di Resa Cromatica	92
Grado di Protezione	IP40
Dimmerabile	NO
Vita Media	50.000 h
Certificati	CE & RoHS
Driver	Philips CertaDrive
Colore Del Prodotto	Bianco
Antiabbagliamento	UGR13
Installazione	Da incasso
Tecnologia "No Flickering"	Inclusa

Dettagli prodotto

Pannello LED 60x60 di design, disponibile in versione da 28W, 36W o 42W con tecnologia Back-Light e tante altre caratteristiche uniche: Design unico antiabbagliamento (UGR13) CRI92: colori nitidi e inalterati No Flickering per una luce senza sfarfallii Altissima efficienza: 140lm/W reali CCT Bianco Variabile: tonalità della luce selezionabile Il design unico del pannello permette di avere una sorgente luminosa con il massimo grado antiabbagliamento possibile: è l'ideale per uffici, contesti commerciali e abitativi e nel caso di ambienti in cui si trascorrono molte ore al giorno. Infatti, il CRI92 e la tecnologia No Flickering garantiscono il massimo comfort visivo, rendendo vividi e naturali tutti i colori con un fascio luminoso fluido e costante. Realizzato con un corpo in acciaio per gestire al meglio il calore e dotato del Philips CertaDrive, è progettato per un'illuminazione al top senza compromessi. Grazie all'elevata efficienza di 140lm/W, questo pannello permette di abbattere da subito i costi in bolletta fino al 90%. Tramite un piccolo interruttore sul retro del pannello è possibile selezionare la tonalità di bianco che si preferisce tra Bianco Caldo (3000K), Bianco Naturale (4000K) e Bianco Freddo (6000K). Per poter cambiare colore tramite selettore è necessario spegnere il prodotto e aspettare 20 secondi dallo spegnimento e poi selezionare la tonalità di colore. Questo pannello è pensato per essere installato direttamente nel controsoffitto smontabile (o con reticolato); infatti, le sue dimensioni sono esattamente di 595x595mm. La confezione include un pannello e un alimentatore PHILIPS CERTADRIIVE. Il pannello può anche essere installato nel cartongesso senza reticolato, a sospensione o a soffitto usando gli appositi accessori: CORNICE CARTONGESSO KIT SOSPENSIONE CORNICE a plafoniera

Disponibile nella versione:

UE283728	Bianco Variabile CCT
UE283728	28W
UE283736	Bianco Variabile CCT