

### Pannello LED Rotondo 24W, 2.400lm, no Flickering, Foro Ø222-230mm, OSRAM LED



**OSRAM**  
LEDs INSIDE



#### Scheda Tecnica

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Potenza                   | 24 W                      |
| Equivale a                | 200W Alogeni              |
| Dimensioni                | Ø240 x 19 mm              |
| Dimensioni Foro Incasso   | da Ø222 a Ø230 mm         |
| Flusso Luminoso (Lumen)   | 2400 lm                   |
| Angolo di Illuminazione   | 120°                      |
| Tensione di Alimentazione | 220-240 V                 |
| Materiale                 | Alluminio e Policarbonato |
| Indice di Resa Cromatica  | 85                        |
| Grado di Protezione       | IP20                      |
| Cover                     | Satinata                  |
| Tipo di LED               | SMD 2835 Osram            |
| Dimmerabile               | NO                        |
| Accessori Inclusi         | Alimentatore              |
| Certificati               | CE & RoHS                 |
| Colore Del Prodotto       | Bianco                    |
| Categoria foro            | Grande da 15,1 a 120,0 cm |
| Efficienza del chip led   | 140 lm/W                  |
| Efficienza luminosa       | 100 lm/W                  |
| Forma                     | Rotonda                   |

### Dettagli prodotto

Pannello LED 24W da incasso, dotato di OSRAM chip ad elevata qualità ed efficienza. Il corpo slim in alluminio bianco molto resistente e con un design minimale, ed un foro di incasso da 222mm a 230mm. Pensato per essere incassato all'interno del cartongesso, del cielo appeso o sotto qualsiasi mobile o mensola. Grazie alle molle incluse nella confezione si può installare in modo semplice e sicuro. Questo faretto da incasso è dotato di chip LED Osram 2835 ad alta efficienza e sviluppa un flusso luminoso di 2.400lm, sostituisce quindi un faretto alogeno da 200W. In questo modo permette di avere un risparmio energetico fino al 90%, garantendo una qualità luminosa elevata. Grazie ad un angolo di illuminazione di 120° e al suo diffusore della luce in policarbonato satinato, permette di avere un'illuminazione diffusa e omogenea, evitando il problema dell'abbagliamento. Dimensioni: 240 x h19 mm Il pannello è alimentato dal suo stesso alimentatore fornito nella confezione, il quale va semplicemente collegato in modo diretto alla linea elettrica da 220-240V. MODULO D'EMERGENZA

### Disponibile nella versione:

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| UEL01543P | Bianco Caldo 3.000K    |
| UEL01544P | Bianco Naturale 4.000K |
| UEL01545P | Bianco Freddo 6.000K   |