Plafoniera LED 150cm 50W IP69K in PMMA - PHILIPS Xitanium



PHILIPS Xitanium LED driver

150 lm/W

IK08

IP69K



Scheda Tecnica

Potenza	50 W
Lunghezza	152 cm
Larghezza	7.5 cm
Flusso Luminoso (Lumen)	7500 lm
Angolo di Illuminazione	120°
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Corpo in PMMA, clips in acciaio SS201
Indice di Resa Cromatica	80
Grado di Protezione	IP69K
Tipo di LED	Lumileds SMD2835
Dimmerabile	NO
Accessori Inclusi	Kit Fissaggio
Vita Media	60.000 h
Certificati	CE & RoHS
Driver	Philips Xitanium
Temperatura di Lavoro	da -20° a +40°
Grado di protezione da impatti	IK08
Efficienza luminosa	150 lm/W

Dettagli prodotto

Plafoniera LED Stagna IP69K da 150cm e 55W, dotata di driver PHILIPS Xitanium e chip LED Philips Lumileds. Protezione IP69K per getti d'acqua calda e idropulitrici Studiata per l'industria alimentare e chimica Efficienza altissima di 150lm/W Ben 7.500 lumen per un'illuminazione intensa Serie professionale progettata per durare Il corpo è realizzato interamente in PMMA con clips in acciaio INOX 201 per resistere alla maggior parte degli agenti chimici, inclusi i vapori tipici delle fattorie. Progettata per resistere a pulizie approfondite con acqua ad alta pressione e alta temperatura, permette di effettuare operazioni rigorose di disinfezione come richiesto negli allevamenti e nell'industria alimentare o chimica. Con il driver PHILIPS Xitanium e il chip LED Philips Lumileds la plafoniera restituisce un'illuminazione intensa e ben diffusa con un'elevatissima efficienza luminosa di 150m/W, permettendo così di risparmiare fino al 90% in bolletta fin da subito. Il CRI maggiore di 80 e l'assenza si sfarfallio riducono enormemente l'affaticamento visivo, creando un'illuminazione confortevole e mai stancante. La speciale copertura satinata migliora la diffusione della luce e ottimizza l'effetto antiabbagliamento, rendendola ideale per luoghi di lavoro in cui si è esposti alla luce artificiale per molte ore consecutive. Grazie alla composizione in PMMA è estremamente resistente all'ingiallimento, mantenendo costante la luminosità nel tempo La plafoniera è dotata di pressacavo su entrambi i lati in modo da poter essere collegata con entra-esci su lunghe file. È perfetta per sostituire le plafoniere convenzionali con tubi al neon. L'installazione è semplicissima: occorre semplicemente collegare la plafoniera ai cavi dell'impianto elettrico a 220V e si accenderà. Inoltre, la confezione include anche il kit di fissaggio a superficie. È poi possibile acquistare separatamente i cavi di sospensione: CAVI DI SOSPENSIONE

Disponibile nella versione:

UNL03073P	Bianco Naturale 4.000K
UNL03074P	Bianco Freddo 6.000K