# Paletto Lanterna Solare 80cm Corten con Sensore + Picchetto





## Scheda Tecnica

| | |
|---|---|
| Larghezza | 15 cm |
| Altezza | 80 cm |
| Profondità | 15 cm |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 300 lm |
| Angolo di Illuminazione | 360° |
| Tensione di Alimentazione | Solare |
| Materiale | Alluminio |
| Grado di Protezione | IP54 |
| Certificati | CE & RoHS |
| Batteria | 2.200mAh - 3.7V |
| Tempo di ricarica | 6-8 H |
| Sensore | Movimento e Luce |
| Materiale Pannello Solare | Monocristallino |
| Colore Del Prodotto | Corten |

# Dettagli prodotto

Paletto Lanterna da 100cm solare realizzato in robusto Alluminio e con una copertura della lampada in Policarbonato. È un prodotto pensato per essere installato all'esterno garantendo una lunga durata nel tempo. Questa versione è di colore Corten (anche chiamata spesso color mattone o ruggine). Il corpo è coperto da un ulteriore strato di vernice a polvere, che protegge ulteriormente il prodotto. Il paletto è dotato di pannello solare integrato di tipo monocristallino ad alta efficienza, posto nella parte superiore. Essendo dotato di protezione IP54 è pensato per essere installato all'esterno, ed è in grado di resistere a pioggia e intemperie. Non richiede allaccio alla corrente elettrica e quindi assicura il massimo risparmio in bolletta non avendo un consumo. L'energia viene prodotta dal pannello solare integrato e immagazzinata nella batteria interna per poi emettere luminosità nelle ore di buio. Il paletto ha un angolo di illuminazione di 360°, ma grazie alla sua particolare forma permette di concentrare la luce intorno al paletto, senza disperderla verso l'alto. E' possibile scegliere tra 2 modalità di funzionamento: - sempre accesa con 60 lumen di luminosità che aumentano poi a 240 lumen quando il sensore rileva del movimento entro 8 metri di distanza dal paletto per poi tornare a 60 lumen dopo 30 secondi da quando smette di rilevare il movimento. - sempre spenta con accensione 600 lumen quando il sensore rileva del movimento entro 8 metri di distanza dal paletto per poi tornare spenta dopo circa 30 secondi da quando smette di rilevare il movimento. La confezione include anche un picchetto necessario solo per installazioni nel terreno. Per installazioni su piastrelle, cemento o altre superfici rigide, è sufficiente fissare direttamente il paletto con vite e tasselli da far passare negli appositi fori alla posti alla base del paletto.  Richiede pochi minuti per essere installato ed è l'ideale per illuminare strade, viali, giardini e aiuole sia nei casi in cui non sia possibile portale la corrente elettrica, sia nei casi in cui si voglia optare per una illuminazione che permetta il massimo risparmio in bolletta.

# Disponibile nella versione:

| | |
|---|---|
| UEL02082P | Bianco Naturale 4.000K |