Paletto Solare 80cm in Acciaio Bianco con Sensore Movimento e Picchetto





Scheda Tecnica

Altezza	80 cm
Profondità	12 cm
Flusso Luminoso (Lumen)	Fino a 230lm
Angolo di Illuminazione	360°
Tensione di Alimentazione	Solare
Materiale	Acciaio Inox 201
Grado di Protezione	IP54
Accessori Inclusi	Picchetto
Vita Media	20.000 h
Certificati	CE & RoHS
Batteria	Li-ion 18650 3.7V - 1.200 mAh
Tempo di ricarica	6-8 H
Sensore	Movimento e Luce
Materiale Pannello Solare	Monocristallino
Colore Del Prodotto	Bianco
Classe di Protezione Elettrica	Classe III
Angolo di rilevazione	110°
Distanza di rilevazione	Fino a 9 metri

Dettagli prodotto

Paletto da giardino solare in acciaio Inox 201 Bianco, dotato di picchetto e Sensore di Movimento. Essendo dotato di protezione IP54 è pensato per essere installato all'esterno, ed è in grado di resistere a pioggia e intemperie. Non richiede allaccio alla corrente elettrica e quindi assicura il massimo risparmio in bolletta. L'energia viene prodotta dal pannello solare monocristallino integrato e immagazzinata nella batteria interna per poi accendersi automaticamente nelle ore di buio. Il paletto ha un angolo di illuminazione di 360°, che consente di avere un fascio di luce confortevole e ben diffuso. E' possibile scegliere tra 3 modalità di funzionamento: - sempre accesa con 30 lumen di luminosità continui e con il sensore di movimento disattivato. In questa modalità il paletto resterà acceso fino all'alba o fino all'esaurimento della batteria. - sempre accesa con 30 lumen di luminosità che aumentano poi a 120 lumen per 25 secondi quando il sensore rileva del movimento entro 8 metri di distanza dal paletto. - sempre spenta con accensione 230 lumen per 25 secondi quando il sensore rileva del movimento entro 8 metri di distanza dal paletto. La confezione include anche un picchetto necessario solo per installazioni nel terreno. Per installazioni su piastrelle, cemento o altre superfici rigide, è sufficiente fissare direttamente il paletto con vite e tasselli da far passare negli appositi fori alla posti alla base del paletto. Richiede pochi minuti per essere installato ed è l'ideale per illuminare strade, viali, giardini e aiuole sia nei casi in cui non sia possibile portale la corrente elettrica, sia nei casi in cui si voglia optare per un'illuminazione che permetta il massimo risparmio in bolletta.

Disponibile nella versione:

UEL03063P	Bianco Naturale 4.000K