Lampione LED Solare da Giardino 2000 lumen, IP65, CCT Bianco Variabile





Scheda Tecnica

Larghezza	42 cm
Altezza	12 cm
Lampadina sostituibile	No
Flusso Luminoso (Lumen)	2.000 lm
Angolo di Illuminazione	120°
Materiale	ABS e Policarbonato
Indice di Resa Cromatica	70
Grado di Protezione	IP65
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	SI
Accessori Inclusi	Telecomando
Vita Media	30.000 h
Certificati	CE & RoHS
Batteria	3.2V 10Ah LePO4
Tempo di ricarica	6-8 H
Sensore	Movimento e Luce
Colore Del Prodotto	Grigio
Temperatura di funzionamento	da -10°C a + 45°C
Tempo di scarica	Fino a 12 h
Classe di Protezione Elettrica	Classe III
Foro Braccio o Palo	Ø 60 mm

Dettagli prodotto

Lampione LED solare da giardino, con chip LED da 2.000 lumen e dotato di un pannello fotovoltaico integrato sulla parte superiore della lampada. Elevata protezione da acqua e polvere IP65 Batteria da 10Ah per durare fino a 10-12 ore Sensore di movimento e crepuscolare incluso Pannello monocristallino da 15W Tonalità di bianco selezionabile da telecomando Pensato per l'installazione su pali da 50mm e da 60mm, garantisce un'illuminazione ben diffusa a 360° grazie alla sua forma circolare. La capiente batteria da 10Ah si ricarica con appena 6-8 ore di luce solare e può durare fino a 10-12 ore. Il lampione è dotato anche di sensore crepuscolare, che lo fa automaticamente accendere al tramonto e spegnere all'alba. Il chip LED ad alta efficienza restituisce un'ottima resa luminosa che lo rende ideale per ampi spazi esterni come giardini, parcheggi e viali. Inoltre, è completamente protetta da acqua e polvere, con grado di protezione IP65. È progettato per resistere nel tempo alle intemperie, offrendo sempre prestazioni costanti. Il telecomando è incluso nella confezione e permette il controllo dell'armatura a distanza: è possibile selezionare la modalità di funzionamento, modificare l'intensità luminosa a piacimento e scegliere la tonalità della luce tra Bianco Caldo (3.000K), Bianco Naturale (4.000K) e Bianco Freddo (6.000K). Le modalità preimpostate tra cui scegliere sono: -AUTO: si accende al tramonto al 10% e passa automaticamente al 100% per 18 secondi quando rileva del movimento. -FULL: si accende al tramonto al 100% fino a esaurimento della carica (durata max 2 h). -PARTIAL: si accende al tramonto al 20% fino a esaurimento della carica (durata max 4-6 h). -DIM MODE: si accende al tramonto al 40% per mezz'ora, poi passa al 20% per le successive 3 ore e resta accesa al 10% fino a esaurimento. L'installazione è semplicissima, in quanto non richiede l'allaccio alla corrente elettrica per funzionare. È l'ideale per un risparmio del 100% in bolletta e per quegli ambienti in cui portare i cavi dell'impianto elettrico è difficoltoso.

Disponibile nella versione:

UNL03142P	Bianco Variabile CCT