



CLIMATIZZATORI MONOSPLIT

Clima  AUREOflow™

Reversibili, inverter, modulanti, R32

La nuova gamma di climatizzatori **Outes Clima AUREOflow** con gas refrigerante R32 e con funzione raffrescamento/riscaldamento, è la soluzione per la climatizzazione di ambienti singoli con la qualità dei prodotti Outes.

L'adozione della tecnologia **inverter** permette una produzione di aria fredda o calda in funzione delle reali necessità dell'ambiente.

La funzione "**Gentle Wind**" assicura una elevata diffusione dell'aria, evitando la distribuzione di flussi freddi, mentre l'opzione "**Turbo**" permette un rapido raffrescamento in caso di necessità.

I climatizzatori Outes Clima AUREOflow sono stati

studiati per una massima flessibilità di installazione, con attacchi posteriori che consentono il collegamento a tubazioni provenienti da qualsiasi direzione.

L'apertura facilitata del pannello permette una facile pulizia dei filtri, e la manutenzione è facilitata da apposite funzioni di auto-diagnosi.

Outes ha curato particolarmente l'efficienza, con soluzioni come la sezione trapezoidale dei condotti in rame e l'adozione di alluminio idrofilo per le alette dello scambiatore.

Questi climatizzatori sono dotati di WI-FI e di App dedicata, nonché delle utili funzioni di timer, auto-restart e di memoria in caso di blackout.

✓ CARATTERISTICHE PREMIUM

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| ✓ FUNZIONE GENTLE WIND | ✓ DISPLAY A SCOMPARSA | ✓ TIMER GIORNALIERO |
| ✓ INSTALLAZIONE FLESSIBILE (ATTACCHI POSTERIORI DA DESTRA O SINISTRA) | ✓ FUNZIONE TURBO | ✓ FUNZIONE AUTO RESTART |
| ✓ TUBI DI RAME A SEZIONE TRAPEZOIDALE | ✓ AUTO DIAGNOSI | ✓ FUNZIONE MEMORY |
| ✓ SCAMBIATORE CON ALETTE IN ALLUMINIO IDROFILO | ✓ AUTO PROTEZIONE | ✓ MODALITA' SLEEP |
| | ✓ AUTO SBRINAMENTO | ✓ WIFI INCORPORATO CON APP DEDICATA |
| | ✓ PULIZIA DEL PANNELLO E DEL FILTRO FACILITATE | |

Climatizzatori R32 Monosplit

Reversibili, Inverter, Compressore Modulante



Modello			9000 BTU	12000 BTU
Tipo di Clima			T1	T2
Alimentazione		V/Fasi/Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
Raffrescamento	Pdesignnc	W	2700	3500
	SEER	W/W	6.8	71
	Livello Energetico		A++	A+
Riscaldamento	Pdesignnh	W	2600	3200
	SCOP	W/W	4.1	4.1
	Livello Energetico		A+ (Stagione Media) A+++ (Stagione Calda)	A+ (Stagione Media) A+++ (Stagione Calda)
Tubo Gas (Alta Pressione)		Inch	1/4	1/4
		mm	Ø6	Ø6
Tubo Gas (Bassa Pressione)		Inch	3/8	3/8
		mm	Ø9	Ø9
Liunghezza max orizzontale		m	12	12
Differenza max verticale		m	7	7
Refrigerante	Tipo		R32	R32
	Quantità	g	570	600
Dimensioni Unità interna	Netto (LxPxA)	mm	875x305x205	875x305x205
Dimensioni Unità interna	Imballaggio (LxPxA)	mm	950x380x280	950x380x281
Dimensioni Unità esterna	Netto (LxPxA)	mm	710x276x546	710x276x546
Dimensioni Unità esterna	Imballaggio (LxPxA)	mm	850x350x615	850x350x616