

Faro LED 20W, Trifase, 60°, 120lm/W, CRI92, no Flickering - BRIDGELUX LED



120
lm/W

>92
CRI



NO FLICK

bridgelux
LEDs inside

Product codes:

Reference:

L01610PUNO

EAN13: -

UPC: -

Product attributes:

Temperatura colore :

Bianco caldo 2700K,

Bianco naturale 4000K,

Bianco freddo 6000K

Product short description:

**SPEDIZIONE GRATUITA IN ITALIA
ISOLE ESCLUSE**



[SCHEMA TECNICA](#)

Faro LED da 20W per binario Trifase, con un corpo in alluminio ed uno **colore bianco opaco**.

Utilizza **LED BRIDGELUX** di elevata qualità costruttiva, che regala **un'efficienza luminosa di 120lm/W** (flusso luminoso complessivo di 2.420 lumen), con una **resa cromatica (CRI) maggiore di 92ra**.

L'angolo di illuminazione è di 60°.

E' la soluzione ideale per sostituire i vecchi fari a ioduri i fari alogeni, permettendo di risparmiare fino al 90% sul consumo dell'energia elettrica e di donare all'ambiente una qualità luminosa superiore.

CATALOGO PRODOTTI

Questo faro da binario trifase è pensato per essere installato su qualsiasi binario trifase standard, tra cui il nostro binario professionale che trovate cliccando nel link subito sotto:

[BINARIO TRIFASE BIANCO](#)

[BINARIO TRIFASE NERO](#)